

# DO4R11A301401 LED-Aufbau-Downlight Ø110mm

## **Produktbild**





## **Technische Daten**

Montageart	Anbau	Lebensdauer	50.000 Std.
Gehäusefarbe	weiß		(L80/B10)
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtverteilung	direkt
Schutzart	IP20	Lichtfarbe	4.000K
Schutzklasse	1	Farbwiedergabe-	Ra >80
Anschlussleistung	30W	index	
Elektrische	mit integriertem	Lichtstrom	2.550lm
Ausführung	Betriebsgerät,	Lichtausbeute	85lm/W
	schaltbar	Durchmesser Ø	110 mm
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz	Gewicht	1.5 kg

# Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Anbau-Downlight Ø110mm 4000K Rundes Anbau-Downlight für zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Gehäusezylinder aus hochwertiger Aluminium-Legierung weiß lackiert, Aluminium-Reflektor in Spiegel-Optik mit klarer Glasscheibe, schnelle und einfache Deckenbefestigung mittels Montageplatte, Betriebsgerät integriert in Leuchte Ersatz für konventionell: Halogen Metalldampf-Hochdrucklampe HIT (HQI) 50W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.550lm Abstrahlwinkel: 36° Systemleistung: 30W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 85lm/W Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (ØxH) 110x190mm Betriebsgerät: schaltbar Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DO4R10A201401 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

## Maßskizze

