

## DO4R11A301401

### LED-Aufbau-Downlight Ø110mm

#### Produktbild



#### Technische Daten

|                           |                                                 |                          |                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Montageart                | Anbau                                           | Lebensdauer              | 50.000 Std.<br>(L80/B10) |
| Gehäusefarbe              | weiß                                            | Lichtverteilung          | direkt                   |
| Gehäusematerial           | Aluminium                                       | Lichtfarbe               | 4.000K                   |
| Schutzart                 | IP20                                            | Farbwiedergabe-<br>index | Ra >80                   |
| Schutzklasse              | I                                               | Lichtstrom               | 2.550lm                  |
| Anschlussleistung         | 30W                                             | Lichtausbeute            | 85lm/W                   |
| Elektrische<br>Ausführung | mit integriertem<br>Betriebsgerät,<br>schaltbar | Durchmesser Ø            | 110 mm                   |
| Betriebsspannung          | 230V ~ 50Hz                                     | Gewicht                  | 1.5 kg                   |

#### Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Anbau-Downlight Ø110mm 4000K Rundes Anbau-Downlight für zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Gehäusezylinder aus hochwertiger Aluminium-Legierung weiß lackiert, Aluminium-Reflektor in Spiegel-Optik mit klarer Glasscheibe, schnelle und einfache Deckenbefestigung mittels Montageplatte, Betriebsgerät integriert in Leuchte Ersatz für konventionell: Halogen Metalldampf-Hochdrucklampe HIT (HQI) 50W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.550lm Abstrahlwinkel: 36° Systemleistung: 30W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 85lm/W Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (ØxH) 110x190mm Betriebsgerät: schaltbar Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DO4R10A201401 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

#### Maßskizze

