


PAN60603604W3

LED-Panel 600x600mm; 4.000K; BAP

Produktbild





Technische Daten

Montageart	Anbau, Einbau,	Lichtfarbe	4.000K
	Pendel	Farbwiedergabe-	Ra >80
Gehäusefarbe	weiß	index	
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtstrom	900lm
Schutzart	IP20	Lichtausbeute	120lm/W
Schutzklasse	III	UGR Klasse	<19
Schlagfestigkeit	IK07	Deckenausschnitt	559 mm
Anschlussleistung	36W	Länge	
Elektrische	ohne Betriebsgerät	Deckenausschnitt	559 mm
Ausführung		Breite	
Betriebsstrom	900mA	Seillänge	1.000mm
Lebensdauer	50.000 Std.	Abmessungen	$600 \times 600 \times 11 \text{ cm}$
	(L80/B10)	(L×B×H)	
Lichtverteilung	direkt	Gewicht	2.5 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel 600x600mm 4000K BAP Raster-Einlegeleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert, optional für abgehängte Montage mittels Seilpendel oder als Wand-/Deckenaufbauleuchte geeignet, harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt, Bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR 19) Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 4.300lm Systemleistung: 36W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 119lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE, ENEC Abmessungen: (LxBxH) 595x595x9mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PAN60603604W3 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 70 789 - 0