

## PANR18E120303

# LED-Panel Einbau rund; Ø172mm; 3.000K

## **Produktbild**



# $\epsilon$


## **Technische Daten**

Montageart Gehäusefarbe	Einbau weiß	Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtverteilung	direkt
Schutzart	IP54	Lichtfarbe	3.000K
Schutzklasse	III	Farbwiedergabe-	Ra >80
Schlagfestigkeit	IK07	index	
Anschlussleistung	12W	Lichtstrom	1.100lm
Elektrische	ohne Betriebsgerät	Lichtausbeute	92lm/w
Ausführung	-	Durchmesser Ø	172 mm
Betriebsstrom	350mA	Deckenausschnitt	162 mm
		Ø	
		Gewicht	0.4 kg

# Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel R 180mm 3000K Runde Einbauleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, für Deckenmontage in Hohlraumdecken mittels Halteklammern geeignet (Deckenstärke: 2-15mm), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 1.100lm Systemleistung: 12W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 92lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP44 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 172x20mm - Ausschnitt: Ø162mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANR18E120303 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

## Maßskizze



# Lichtverteilungskurve

