

SPOEE12040901

LED-Deckeneinbaustrahler kardanisch; 145mm; 1-Flammig; 4.000K

Produktbild



Technische Daten

Montageart	Einbau	Lichtverteilung	direkt
Gehäusefarbe	weiß	Lichtfarbe	4.000K
Gehäusematerial	Aluminium	Farbwiedergabeindex	Ra >80
Schutzart	IP20	Lichtstrom	1.650lm
Schutzklasse	III	Lichtausbeute	83lm/W
Anschlussleistung	20W	Deckenausschnitt	135 mm
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät	Ø	
Betriebsstrom	500mA	Abmessungen (LxBxH)	145 × 145 × 132 cm
Lebensdauer	50.000 Std.	Gewicht	0.9 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Deckeneinbaustrahler einflamig 4000K Quadratischer Einbaustrahler zur Verwendung in Hohlraumdecken für gesägte Deckenöffnungen, Gehäuse aus hochwertiger Aluminium-Legierung weiß lackiert, Aluminium-Reflektor in Spiegeloptik, Wärmemanagement mit Passivkühlung, werkzeuglose Deckeneinbaumontage mittels Schnellspannfedern, schwenkbar, Schutzglas klar Ersatz für konventionell: 1x Halogenlampe 50W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. Lichtstrom: 1.650lm Abstrahlwinkel: 36° Systemleistung: 20W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 83lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (LxBxH) 145x145x132mm - Ausschnitt: Ø 135mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: SPOEE12040901 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

Maßskizze

