


### PAN12303603W3

LED-Panel 1200x300mm; 3.000K; BAP

### **Produktbild**






### **Technische Daten**

Optisches	Microprisma
System	
Lichtfarbe	3.000K
Farbwiedergabe-	Ra >80
index	
Lichtstrom	3.990lm
Lichtausbeute	111lm/W
UGR Klasse	<19
Deckenausschnitt	1159 mm
Länge	
Deckenausschnitt	259 mm
Breite	
Seillänge	1.000mm
Abmessungen	1195 × 295 × 11 cm
(L×B×H)	
Gewicht	4.0 kg
	System Lichtfarbe Farbwiedergabe- index Lichtstrom Lichtausbeute UGR Klasse Deckenausschnitt Länge Deckenausschnitt Breite Seillänge Abmessungen (LxBxH)

## Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel 1200x300mm 3000K BAP Raster-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert, optional für abgehängte Montage mittels Seilpendel oder als Wand-/Deckenaufbauleuchte geeignet, harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt, Bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR 19) Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 3.850lm Systemleistung: 36W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 107lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE, ENEC Abmessungen: (LxBxH) 1195x295x9mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PAN12303603W3 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

### Maßskizze





# Lichtverteilungskurve

