

STL3003424021

LED Straßenleuchte STL30; 34W; RAL6009; 4.000K

Produktbild



Technische Daten


Montageart	An-/Aufsatz	Lebensdauer	> 60.000 Std.
Gehäusefarbe	RAL6009		(L80/B10)
	Tannengrün	Lichtfarbe	4.000K
Gehäusematerial	Aluminium	Farbwiedergabe-	Ra >80
Schutzart	IP65	index	
Schutzklasse	1	Lichtstrom	3.990lm
Schlagfestigkeit	IK10	Lichtausbeute	117lm/W
Anschlussleistung	34W	Durchmesser Ø	650 mm
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz	Gewicht	6.5 kg


ϵ

Ausschreibungstext

emsLICHT LED Straßenleuchte STL30 34W LED Straßenleuchte für Mastaufsatz mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung, robustes Aluminiumgehäuse mit Aussenzylinder aus widerstandsfähigen PMMA, mit Leistungsreduzierung, mit 6kV Überspannungsschutz Ersatz für konventionell: Hochdruck-Quecksilberdampflampe (HME) 125W Leuchtmittel: emsLICHT LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: >60.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 3.990lm Abstrahlung: rotationssymmetrisch (optional asymmetrisch) Systemleistung: 34W Systemeffizienz: 117lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP65 Schlagfestigkeit: IK10 Normen: CE Abmessungen: ØxH 650x555mm Zopfmaß: 76mm Betriebsgerät: schaltbar, ENEC geprüft Gehäusefarbe: RAL6009 Tannengrün Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: STL3003424011 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 70 78 9 - 0

Maßskizze





Lichtverteilungskurve

