

### WANP105015025

# LED-PMMA Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm; 34W; 5.000K; schaltbar

### **Produktbild**





#### **Technische Daten**


Montageart	Anbau	Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Gehäusematerial	Glasfaser	Lebensdauer	>72.000 Std.
Umgebungstemperatur	35°C Ta max.		(L80/B10)
Schutzart	IP66	Lichtverteilung	direkt
Schutzklasse	1	Lichtfarbe	5.000K
Schlagfestigkeit	IK02	Farbwiedergabe-	Ra >80
Anschlussleistung	22W, 28W,	index	
	34W	Lichtstrom	3.655lm, 4.557lm,
Elektrische	schaltbar		5.454lm
Ausführung		Lichtausbeute	160-166lm/W
		Abmessungen (LxBxH)	1477 x 85 x 88 cm

## Ausschreibungstext

emsLICHT LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm / 34W-28W-22W / 850 / schaltbar Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm aus halogenfreiem und glasfaserverstärktem Polyester mit PMMA-Abdeckung opal, Korrisions- und feuchtigkeitsbeständig, schwer entflammbar, LED und Treiber austauschbar, Wannenverschlüsse aus V2A, vereinfachte Montage durch verschiebbare Montageklammern aus V2A, Führungen im Gehäuse für exakt fluchtende Lichtbandmontage, Einspeisung über Kabelverschraubung stirnseitig zurückgesetzt, geprüft nach IFS - International Food Standard Version 6.0, IFS Logistic, BRC 6 im Fachbereich der Leuchtmittel (LED) und der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Leuchtmittel: LED Modul / 850 / CRI 80 / 5000K Lebensdauer: >72.000 Std. (L80/B10) bei Ta 35°C Lichtstrom: 5.454lm / 4.557lm / 3.655lm Systemleistung: 34W/ 28W / 22W Systemeffizienz: 160-166lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP66 Schlagfestigkeit: IK08 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 1477x85x86mm Betriebsgerät: schaltbar, ENEC geprüft Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: WANP1O5015025 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

# Maßskizze





## Lichtverteilungskurve

